

Armoires à fusils Ranger A et AB



Ranger A 5

DEGRÉ DE SÉCURITÉ A

Armoire à fusils à paroi simple pour 5 fusils

- degré de sécurité A selon VDMA 24992, 5/95
- porte à double paroi, épaisseur de porte 55 mm
- corps en acier de 3 mm, avec rainure anti-feu
- verrouillage sur trois côtés par des pènes ronds et massifs
- hauteur libre 1250 mm
- les charnières dépassent de 20 mm
- avec support pour tiges de nettoyage

- préparé pour la fixation au mur et sol
- avec compartiment intérieur verrouillable (H 143, L 293, P 232 mm à l'intérieur)
- finition de grande qualité
- correspond au § 36 (1) de la loi allemande sur armes (avril 2009)
- finition: noir (similaire à RAL 9004)



Version S

Serrure de sécurité blindée à double panneton "SecuSafe", certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe A, avec 2 clés, 9 gorges, 1.000.000 de fermetures différentes. Les charnières dépassent de 20 mm.

| Article | EAN | pour fusils | Extérieur H x L x P | Intérieur H x L x P | Poids |
|---------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|
| A 5 S | 40 03482... 02970 1 | 5 | mm 1450 x 300 x 335 | mm 1444 x 294 x 265 | 64 |



Version E

Serrure électronique "SecuTronic", certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B. 1.000.000 de combinaisons possibles. 3 piles LR03 AAA incluses. L'armature de serrure dépasse de 13 mm. Les charnières dépassent de 20 mm.

| Article | EAN | pour fusils | Extérieur H x L x P | Intérieur H x L x P | Poids |
|---------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|
| A 5 E | 40 03482... 34250 3 | 5 | mm 1450 x 300 x 335 | mm 1444 x 294 x 265 | 64 |



Ranger A 5

Ranger W 7 A/B

DEGRÉ DE SÉCURITÉ A / COMPARTIMENT INTÉRIEUR DEGRÉ DE SÉCURITÉ B

Armoire à fusils à paroi simple pour 7 fusils

- degré de sécurité A selon VDMA 24992, 5/95
- porte à double paroi, épaisseur de porte 55 mm
- corps en acier de 3 mm, avec rainure anti-feu
- verrouillage sur trois côtés par des pènes ronds et massifs
- hauteur libre 1220 mm
- les charnières dépassent de 20 mm
- avec support pour tiges de nettoyage

- préparé pour la fixation au mur et sol
- **compartiment intérieur à double paroi, verrouillable** (H 110, L 274, P 165 mm mm à l'intérieur)
Degré de sécurité selon VDMA 24992 – 5/95
- finition de grande qualité - Protection contre les incendies
- Correspond au § 36 (1) de la loi allemande sur armes (avril 2009)
- finition: noir (similaire à RAL 9004)



Version S

Serrure de sécurité blindée à double panneton "SecuSafe", certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe A, avec 2 clés, 9 gorges, 1.000.000 de fermetures différentes. Les charnières dépassent de 20 mm.

| Article | EAN | pour fusils | Extérieur H x L x P | Intérieur H x L x P | Poids |
|-----------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|
| W 7 A/B S | 40 03482... 29980 7 | 7 | mm 1450 x 400 x 335 | mm 1444 x 394 x 265 | 76 |



Version E

Serrure électronique "SecuTronic", certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B. 1.000.000 de combinaisons possibles. 3 piles LR03 AAA incluses. L'armature de serrure dépasse de 13 mm. Les charnières dépassent de 20 mm.

| Article | EAN | pour fusils | Extérieur H x L x P | Intérieur H x L x P | Poids |
|-----------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|
| W 7 A/B E | 40 03482... 34260 2 | 7 | mm 1450 x 400 x 335 | mm 1444 x 394 x 265 | 76 |



Ebauche pour Ranger A 5, W 7 A/B

| Clé | EAN | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| selon échantillon | 40 03482... 16620 8 | Longueur de clé 68mm |
| Ebauche 51 | 16670 3 | Ebauche, par 3 pièces |



Ranger W 7 A/B